


**AXA HOME SECURITY**
**DU**


# Premium Sicherheitsbeschlag breit & schmal

Schild mit selbsteinrastendem Kernziehschutz  
Fest Drehbar Federnd

EN 1906, SK 3

## Informationen

Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

**Einsatzbereich**  
Außentüren



**Der selbsteinrastende Kernziehschutz stellt sich automatisch auf den Zylinderüberstand des Euro-Profilzylinders ein.**



**Dieses Produkt ist serienmäßig für Türen mit 38 mm bis 67 mm Dicke geeignet. Bei einer abweichenden Türdicke wenden Sie sich bitte (für alternative Schrauben) an Ihren Lieferanten.**

### Montagewerkzeug (Empfehlung):

(Akku-)Bohrmaschine, Schraubendreher, Bohrer Ø 8 und Ø 13 mm, Ahle/Bleistift

## Montageanleitung

- Das Schloss und den Euro-Profilzylinder montieren (Abbildung **A**).
- Die Bohrschablone über den Euro-Profilzylinder setzen (Abbildung **B**).
- Den Drückerstift durch die Bohrschablone und das Drückerloch in das Schloss einführen (Abbildung **B**).
- Die Bohrmarkierungen mit einer Ahle durchstechen (Abbildung **B**).
- Schritt 2, 3 und 4 an der anderen Seite der Tür wiederholen.
- Die Bohrschablone entfernen und den Euro-Profilzylinder und das Schloss abmontieren.
- An der Außenseite die Markierungen mit einem Ø 13 mm Bohrer bis an den Schlosskasten durchbohren. An der Innenseite die Markierungen mit einem Ø 8-mm-Bohrer bis an den Schlosskasten durchbohren.
- Das Schloss und den Profilzylinder wieder in der Tür befestigen.



**Der Euro-Profilzylinder darf für die Montage des Sicherheitsschilds an der Außenseite zwischen 9 mm und 15 mm vorstehen**

### Fester Drücker/Wing Sicherheitsbeschlag (Abbildung **C**)

- <sup>9<sup>A</sup></sup> Knopfstift (1) in das Gewindeloch von Schild (2) drehen.
- <sup>10<sup>A</sup></sup> Den Außenschild mit vormontierter Außendichtung (9) an der Außenseite der Tür anbringen.
- <sup>11<sup>A</sup></sup> Den Innenschild (3) samt Innendichtung (10) mit den mitgelieferten Schrauben (4) am Außenschild befestigen.

### Drehbarer Türdrücker/Wing Sicherheitsbeschlag (Abbildung **D**)

- <sup>9<sup>B</sup></sup> Den Außenschild (5) mit vormontierter Außendichtung (9) an der Außenseite der Tür anbringen.
- <sup>10<sup>B</sup></sup> Den Drückerstift (6) in den Türdrücker des Außenschilds einsetzen.
- <sup>11<sup>B</sup></sup> Den Innenschild (7) samt Innendichtung (10) mit den mitgelieferten Schrauben (4) am Außenschild befestigen.

