

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 423.632.02

Uitgegeven op: 17-06-2024



### Certificaathouder

Allegion Netherlands B.V.

Energiesstraat 2

3903 AV Veenendaal

T: +31 (0)318 536 111

E: info.axa.home@allegion.com

I: www.axahomesecurity.com



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### kortschild

geleverd onder logo / merk:

**AXA**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**6670 , 6671 , 6675 , 6677 , 6678**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Allegion Netherlands B.V.  
Nummer: 423.632.02

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
kortschild

**PRODUCTSOORT**  
inbraakwerend beslag

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten
Systeem:	met OF zonder cilinder trekbescherming in diverse cilinder perforaties t.b.v. 17 mm profiel cilinder diverse grepen
Materiaal:	buiten-/ en binnendeel: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd
Afmeting:	buitendeel PC: 189x52x12 mm buitendeel KT: 189~194x52x13 mm binnendeel: 189~194x52x8,5 mm
Bevestiging:	3xM6 in stalen nok h.o.h. 67,5/99,5 mm
Geschikt voor toepassing:	Hout, Kunststof in combi met insteeksloten op deuren

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: versie: 37.261 (03-15) OF 37.262 (03-13) OF 37.288 (04-16) OF 73.041.1 (11-20)  
boormal 37387(07-14)

---

## 4. PRESTATIES

Een kortschild overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kortschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse 3 van NEN 5096 en RC 2N van EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kortschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---