Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com 37-275.4 (01-11)



AXA HOME/SECURITY

DE

Türdrücker

mit Madenschraubebefestigung

Informationen

Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

Einsatzbereich
Außen- und Innentüren

Montagewerkzeug (Empfehlung)
Innensechskantschlüssel 3 mm

Montageanleitung

1 Montieren Sie das Lochteil (1) wobei das Schraubenloch im Kragen des Drücker sitzt, auf dem Stift (1) mit der Schraube (2) (Abb. **A**):
- Bis zu einer Türstärke von 40 mm in Position III (Abb. **B**).
- Bei einer Türstärke zwischen 40 mm und 54 mm in Position II (Abb. **B**).

2 Setzen Sie das Drückerteil (=Lochteil+Stift)* von außen auf die Tür**.

3 Befestigen Sie das andere Lochteil (5) mit der Madenschraube (4) am Stift (3) (Abb. **B**).

* Bei Außentüren
** Bei Innentüren gibt es keine bevorzugte Seite



