Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com 37-247.4 (01-11)



AXA HOME/SECURITY

DE

Aufbauschließplatte

Informationen

Sie sind im Besitz eines AXA-Qualitätsprodukts.
Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.



Einsatzbereich
Für Fenster und Türen in Kombination mit den Fensterverschlüssen 3302, 3308 und 3309.

Montagewerkzeug (Empfehlung)
Maßband, (Akku-)Bohrmaschine, Schraubendreher, Bohrer Ø 2,5 oder 3 mm, Ahle/Bleistift

Empfohlene Schrauben: 4,0 x 20 mm.

Schraubendicke	Vorbohren von Nadelholz	Vorbohren von Laubholz
4,0 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,0 mm

Montageanleitung

1. Öffne das Fenster und bringe die Aufbauschließplatte auf die gleiche Höhe wie den Fensterverschluss.
2. Markiere die Schraubenlöcher.
3. Befestigen Sie die Aufbauschließplatte mit 2 Schrauben der Größe 4,0 x 20 mm.

