

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

423.643.03

Uitgegeven op: 16-12-2020



Certificaathouder

Allegion Netherlands B.V.
Energiesstraat 2
3903 AV Veenendaal
T: +31 (0)318 536 111
E: info.axa.home@allegion.com
I: www.axahomeseecurity.com



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

scharnieren set

geleverd onder logo / merk:

AXA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

1687-25 V

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A blue ink handwritten signature, appearing to be "H.A.J. van Dartel", written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Allegion Netherlands B.V.
Nummer: 423.643.03

blad 2 van 2

1. PRODUCT
scharnieren set

PRODUCTSOORT
scharnier

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	nylon buslagerscharnier
Systeem:	scharnierblad met opgelaste nok, afgeronde hoeken montage in de sponning, nok op het kozijn-deel
Materiaal:	scharnierbladen en nok: staal verzinkt + evt. grijze laklaag
Afmeting:	scharnier: 89x89x3 mm nok: 17 mm
Bevestiging:	4 punts per scharnierblad; in loofhout (RC3): 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd)
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout, Raam naar binnen draaiend, Raam naar buiten draaiend set voor deuren 5 stuks set voor ramen 4 stuks indien RC 2 volstaat een set van 3 stuks voor ramen en deuren, bevestiging naaldhout: 4x40 mm: loofhout: 4x30 mm

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 48-024.1 (11-16)

4. PRESTATIES

Een scharnieren set overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een scharnieren set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een scharnieren set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).