

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 423.842.02

Uitgegeven op: 11-11-2016



Certificaathouder

AXA Stenman Nederland BV
Energiestraat 2
3903 AV Veenendaal
T: +31 (0)318 536 111
E: info@axa-stenman.nl
I: www.axa-stenman.nl

Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 en SKG-IKOB kwaliteitseisen 573: 19-03-2014 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

opleggrendel met geïntegreerde kierstandhouder

geleverd onder logo / merk:

AXA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

3355-15-81/R , 3355-15-81/L

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en klasse V volgens SKG-IKOB KE 573 mits bovenstaande afgebeelde SKG merktekens en logo(s) onuitwisbaar op het product zijn aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

1. PRODUCT

opleggrendel met geïntegreerde kierstandhouder

HOOFDGROEP

enkelvoudige vergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	1 set bestaande uit raambeugel, kozijnbeugel en slotbeugel inclusief bevestigingsmateriaal
Bediening / systeem:	raambeugel schuift in kozijnbeugel: blokkering middels draaiclip-sluiting in slotbeugel
Materiaal:	raambeugel: RVS kozijnbeugel: RVS slotbeugel: RVS
Afmeting:	raambeugel: 157x36x33 mm; kozijnbeugel: 62x30x35 mm; slotbeugel: 35x30x30 mm
Bevestiging:	raambeugel: 2x4,5x40 mm; kozijnbeugel: 4x4,5x50 mm; slotbeugel: 2x4,5x40 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar buiten draaiend, Hout, Raam naar buiten draaiend op naar buiten draaiende ramen en deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 73-020.1 (11-15)

4. PRESTATIES

Een opleggrendel met geïntegreerde kierstandhouder overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104 en de SKG-IKOB KE 573. Een raam- of deurelement, waarin een opleggrendel met geïntegreerde kierstandhouder wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, levert een bijdrage aan de sociale veiligheid en voldoet minimaal aan inbraakwerendheids-klasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een opleggrendel met geïntegreerde kierstandhouder wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

5. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- identificatie conform de specificatie in dit certificaat op de producten is aangebracht;
- de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skjikob.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de houder van dit certificaat en zondig met SKG-IKOB.
