

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 423.851.03

Uitgegeven op: 08-03-2019



Certificaathouder

AXA Stenman Nederland BV
Energiesstraat 2
3903 AV Veenendaal
T: +31 (0)318 536 111
E: info@axa-stenman.nl
I: www.axa-stenman.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

raamboom met sluitkast

geleverd onder logo / merk:

AXA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

3329-51-91 , 3329-61-91

voldoet aan klasse 1 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel", written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT
raamboom met sluitkast

PRODUCTSOORT
enkelvoudige grendel

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening
Uitvoering: draaibare greep met haakschoot en sluitkast voorzien van afstelling
Systeem: cilindersluiting
Materiaal: haakschoot: staal verzinkt
slotkast: zamak met aluminium afdek
greep: aluminium
sluitkast: aluminium, met stalen stelschroef
Afmeting: haakschoot: 18x26x4,5 mm
slotkast: 74x30x19 mm
sluitkast: 74x33x13 mm
Bevestiging: slotkast: 4x 4,0x50 mm
sluitkast: 2x 4,0x40 mm + 2x 4,0x50 mm
Geschikt voor toepassing: Deur naar buiten draaiend, Hout, Raam naar buiten draaiend
naar buiten draaiende ramen en deuren
2 stuks aan sluitzijde + evt. 2 stuks aan hangzijde,
tot hoogte 150 cm + 20% = 180 cm, daarboven 1 extra toepassen
1 stuks aan sluitzijde + evt. 1 stuks aan hangzijde,
indien raamhoogte < 50 cm

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 37-303 (02-19)

4. PRESTATIES

Een raamboom met sluitkast overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een raamboom met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een raamboom met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-