

INBRAAKWEREND HOUTEN VALRAAM KLASSE 2 NEN 5096 / EN 1627-1630

SKH Wageningen
 Tel: 0317 - 453 425
 Fax: 0317 - 412 610
 E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2j19a
 AXA
 electromechanische raamopener Remote 2.0

Publicatie: 98-08
 Uitgegeven: 2015-06
 Vervangt: 2014-06

ALGEMEEN

Vorboren Zie hfst 4.2.2b
 Infrezingen Zie hfst 4.2.3b

HANGWERK

Type Zie hfst. 4.2.1
 Aantal 2 scharnieren (inbraakwerende scharnieren niet noodzakelijk)
 Plaatsing Zie hfst 4.2.3f
 Bevestiging Zie hfst 4.2.2a

HOUT

Ramen + kozijnen Loofhout + naaldhout zie voorts hfst 4.1.3
 Glaslatten Zie hfst 4.3.1b

KOZIJNHOUT AFMETINGEN

Muurstijlen, boven- en onderdorpels 67 x 114mm
 Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde 90 x 114mm
 Minimale sponningmaat 17 x 67mm

ONDERBOUWING

KOMO-productcertificaat SKG KOMO productcertificaat 423.872.01

RAMEN

Maximale afmeting 1000 x 1000mm
 Minimale houtafmetingen 56 x 78mm

SLUITWERK KOZIJNEN

Kozijnplaat raamopener Remote 2.0
 Positionering In het midden van het raam Zie hfst 4.2.3e
 Bevestiging kozijnplaat Naaldhout: schroeven 4 x 50mm; Loofhout: schroeven 4 x 40mm

SLUITWERK RAMEN

Raamplaat / sluitplaat Raamplaat Remote
 Bevestiging sluitplaat Naaldhout: schroeven 4 x 50mm; Loofhout: schroeven 4 x 40mm
 Aantal sluitpunten 1
 Plaatsing sluitpunten KVT katern 20

VASTE VAKVULLINGEN

Beglaasde / dichte vakvullingen Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2