

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 423.642.02

Uitgegeven op: 16-12-2020



## Certificaathouder

Allegion Netherlands B.V.

Energiesstraat 2

3903 AV Veenendaal

T: +31 (0)318 536 111

E: info.axa.home@allegion.com

I: www.axahomesecurity.com



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### scharnieren set

geleverd onder logo / merk:

### AXA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**1114-83 V , 1541/43/47-81 V , 1541/43-83 V**

**1617/47-81 V , 1687-83 V , 1847-81 V**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.A.J. van Dartel", written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)

CERTIFICAAT

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Allegion Netherlands B.V.  
Nummer: 423.642.02

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
scharnieren set

**PRODUCTSOORT**  
scharnier

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: N.v.t.  
Uitvoering: klepscharnier, nylon buslagerscharnier  
nylon(schijf)lagerscharnier , kogellagerscharnier  
Systeem: scharnierblad met opgelaste nok, met OF zonder gezette knoop en  
rechte-/ OF afgeronde hoeken, montage in de sponning  
Materiaal: scharnierbladen en nok: RVS  
Afmeting: scharnier:  
89x89x2,4 , 89x89x3 , 89x79x3 , 89x125x3 , 89x150x3 , 114x89x3 mm  
nok: 17 mm  
Bevestiging: 4 punts per scharnierblad; in loofhout (RC3): 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd)  
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout, Raam naar binnen draaiend, Raam naar buiten  
draaiend  
set voor deuren 5 stuks  
set voor ramen 4 stuks  
  
indien RC 2 volstaat een set van 3 stuks voor ramen en deuren,  
bevestiging naaldhout: 4x40 mm: loofhout: 4x30 mm

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 48-024.1 (11-16)

---

## 4. PRESTATIES

Een scharnieren set overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een scharnieren set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een scharnieren set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---